



## Directions / Mode d'emploi / Modo de uso

1. Remove the glass from the door, remove the old gasket and any trace of glue which may have remained on the glass.
2. Progressively remove the paper off the self-adhesive gasket and install it along the edge of the glass, as shown on the illustration. Begin gluing the gasket 2" from the top left corner. Once you have installed the gasket around the glass, cut off any excess.
3. Reinstall the glass in the door.

1. Retirez la vitre de la porte, enlevez l'ancien cordon et toute trace de colle restante s'il y a lieu.
2. Enlevez progressivement le papier du cordon au fur et à mesure que vous appliquez le cordon préencollé sur l'épaisseur de la vitre, selon l'illustration. Débutez le collage du cordon à 2" du bord supérieur gauche de la vitre. Lorsque vous avez complété le tour de la vitre, coupez l'excédent.
3. Réinstallez la vitre sur la porte.

1. Retire el vidrio de la puerta, el antiguo empaque y todo trazo de pegante que pueda haberse quedado en el vidrio.
2. Retire el papel del empaque adhesivo a medida que lo fija sobre el contorno del vidrio, según la ilustración. Empiece a pegar del cordón a 2" del borde superior izquierdo del vidrio. Cuando haya completado todo el contorno del vidrio, corte el excedente.
3. Reinstale el vidrio sobre la puerta.



250, rue de Copenhague,  
Saint-Augustin-de-Desmaures,  
Québec (Canada) G3A 2H3

MADE IN CANADA  
FABRIQUÉ AU CANADA  
FABRICADO EN CANADÁ

AC06400



41352